

НОВИНКА!

серия латексных красок МÖККЕ EXTRA

- Для потолков
- Интерьерная
- Моющая
- Фасадная



БЕЗ
ЗАПАХА



высокоукрывистая
легко колеруется
быстросохнущая
светостойкая
не желтеет



Назначение

Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП внутри сухих помещений.

Состав

Акриловый латекс, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 7-8м²

Объём

1кг, 3кг, 6кг, 14кг

Срок годности

36 месяцев

БЕЗ
ЗАПАХА



долговечное покрытие
подходит для обоев
высокоукрывистая
легко колеруется
быстросохнущая



Назначение

Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных обоев, ДСП и ДВП.

Состав

Акриловый латекс, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 7-8м²

Объём

1кг, 3кг, 6кг, 14кг

Срок годности

36 месяцев



БЕЗ
ЗАПАХА



для влажных помещений
стойкая к истиранию
легко колеруется
быстросохнущая
защита от грибка
и плесени

Назначение

Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, ДСП и ДВП внутри влажных помещений.

Состав

Акриловый латекс, наполнители, пигменты, реологические добавки, противогрибковый элемент, вода.

Расход

1 кг на 5-6м²

Объём

1кг, 3кг, 6кг, 14кг

Срок годности

36 месяцев

БЕЗ
ЗАПАХА



высокоукрывистая
легко колеруется
быстросохнущая
долговечная
светостойкая



Назначение

Предназначена для окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, бетонных, пенобетонных, цементных, кирпичных и каменных стен снаружи и внутри помещений.

Состав

Акриловый латекс, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

Расход

1 кг на 5-6м²

Объём

3кг, 6кг, 14кг

Срок годности

36 месяцев